

Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 2 RJ45 de Nexans® de 1 elemento grafito Simon 500 Cima

REF. 50018089-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Una buena conexión es fundamental en los tiempos que corren, pero una buena instalación nos ahorrará tiempo y dinero con cualquier contratiempo que pueda surgir. El sistema de conexiones 500 Cima de Simon nos ofrece un nuevo sistema de embornamiento por corte, sencillo y seguro, para una mayor seguridad en las instalaciones. Esta serie cuenta además con una amplísima gama de mecanismos para cualquier tipo de conexión, ya sea eléctrica, de voz, de datos o multimedia. Simon nos pone a nuestra disposición soluciones para cualquier tipo de ambiente, siempre con una estética elegante y moderna. Como esta placa para conexiones de voz y datos, de un elemento y dos conectores RJ45 de Nexans®. Tiene un acabado en grafito, cuenta con guardapolvos, tiene forma plana e incluye un clipaje para fijar en envolturas. Además está fabricando con los mejores materiales y componentes termoplásticos libre de halógenos, ignífugos y autoextinguible.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

COMPATIBLE CON CONECTORES

Series LAN mark® -5 eVo, LAN mark® -6 eVo de Nexans®.

CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Nexans®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Nexans®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

26.00

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.03

LONGITUD EMBALAJE

86.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

58.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

86.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.60

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

8421053097083

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

129688.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ALTURA EMBALAJE

26.00

PESO NETO EMBALAJE

0.28

ANCHO EMBALAJE

58.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

