

LedFlex 810.35 4000K IP65 CRI90

REF 81035100-994



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Ledflex y perfilería 810 de SIMON, tira de LED de la familia 810.35 CRI 90 para instalación en Perfilería con una distribución fotométrica General (120°). Las tiras de la familia 810.35 con CRI 90 permiten apreciar de una manera fiel los colores presentes para las instalaciones más exigentes. Tira de led diseñada de forma que puede ser recortada cada 6 LEDs, con una densidad de 120 LED/m. Lúmenes disponibles 900 lm/m para 4000K y consumo total de 9,6 W. Siendo la eficiencia real del sistema de 94 lm/W. Tensión de alimentación: 24 V DC. Mantenimiento luminoso L70 > 30.000 h a 25°C. Las tiras se venden en rollos de 5m. IP65. Peso de los 5 metros de tiras: 0,3 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

MODELO

LEDFLEX and hardware 810

ALCANCE

810

APLICACIONES

Iluminación decorativa para interiores , Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE


1 unidad (5m)

VÍDEO DE PRODUCTO

[Ver video](#)

INFORMACIÓN TÉCNICA

ICONOS DE PROTECCIÓN



IP

IP65

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

DIMENSIONES (MM)


0.012 x 1.00 x 0.0045 m

PESO (KG)


0.3

INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE REGULACIÓN DE LA LUZ



ICONOS DE MANTENIMIENTO



CRI

90

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

TIPO DE COLOR

NW

CONTROL

PWM

L70 (°C)

30.000 h

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

120°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

93,8 lm/W

LÚMENES (LM)

4500 lm

ÓPTICA

General

CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

48 W

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

5 años

NORMATIVA

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.426KGM

PESO BRUTO

0.426KGM

EAN PRODUCTO

8421053202791

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

2MMT

ANCHO EMBALAJE

24MMT

PROFUNDO EMBALAJE

25MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1200MMQ

PESO NETO

0.426GRM

PESO BRUTO

426.4GRM

EAN EMBALAJE

8421053202791