

Comutador para cartão com 1 microinterruptor e indicador luminoso 250 V~ alumínio Simon 75

REF. 75526-33



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Comutador para cartão com 1 microinterruptor e indicador luminoso 6 A 250 V~ com acabamento em alumínio. O dispositivo conta com um sistema de ligação rápida de bornes que facilita a sua instalação. O fabricante recomenda a instalação combinada com um contactor/relé. Em caso de não o fazer, a intensidade máxima do comutador é de 6A (2A indutivos). No momento de colocar o espelho, devem romper-se as abas do mesmo. O comutador é adequado para superfície e encastrar e foi fabricado em estrito cumprimento do regulamento vigente. Consta de componentes metálicos com isolamento sem halogéneos. O embelezador do comutador é de termoplástico. De uma adequada manutenção dependerá que a peça goze de maior vida útil. Aconselha-se limpá-la com um pano suave e seco e evitar os detergentes que contenham cloro. O comutador está incluído na série Simon 75, uma coleção desenhada para dinamizar todo o tipo de espaços.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e tampa

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Deve ser instalado um contactor à saída do mecanismo. Se isto não for feito, a corrente máxima do interruptor é de 10 A resistivo (1,5 A indutivo). Recomenda-se proteger os conectores faston com manga termorretrátil.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 0,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
1 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FREQUÊNCIA
50 Hz

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE (A)
10 (1,5 ind.) A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Card

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GARRA
Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Faston

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-1-1:2016 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.07	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 3017190.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053017951	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 1517738.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.38
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 82.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.38
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.07	LARGURA DA EMBALAGEM 83.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 223.00	