

Prolongación 1,5 metros para columna aluminio de 1 cara Simon 500 Cima

REF. 53555103-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La prolongación de 1,5 metros para la columna de aluminio de 1 cara presenta unos elegantes acabados en aluminio y unas medidas de 1500x110x72 mm. Se trata de una pieza exclusiva de la serie Simon 500 Cima que está fabricada en aluminio anodizado, un material de excelente calidad. Y no sólo eso, ya que la pieza es apta para instalar en cualquier tipo de suelo de manera muy sencilla, pues sólo hay que fijar la columna haciendo presión con una guía telescópica al forjado del techo. Por último, y con el fin de garantizar la robustez de la estructura resultante, sólo será posible combinar una prolongación por columna. Nuestra colección Simon 500 Cima ha sido creada para reunir las soluciones más avanzadas en cuanto a seguridad, sin olvidar las tendencias más punteras. Confía en Simon para llenar tu hogar con los mejores mecanismos del sector.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador) y mecanismos universales de Simon en combinación con el cajetín universal diseñado específicamente para columnas.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Prolongación y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000795

OBSERVACIONES

Para garantizar la robustez de la estructura total, sólo es posible combinar una prolongación por columna

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+120° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 ?

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la guía metálica separadora suministrada en la columna.

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

VERSIÓN

1 cara

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante pasadores de unión

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento. Fijación de la columna mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo.

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053101872

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

31.57

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053101872

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

88.00

PESO NETO EMBALAJE

3.40

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

118.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

3.40

LONGITUD EMBALAJE

3040.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

3.40

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT