

## Caja de suelo de 70 a 100mm de 6 módulos, con marco porta mecanismos Grafito Simon Serie S

REF. SF670/14



### INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Varios

CLASE ETIM

EC000024

## INFORMACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE ORIFICIOS DE SUJECCIÓN DE ABRAZADERAS	CLASIFICACIÓN IP	RAL
16	IP4X	7021
RESISTENCIA AL CALOR (°C)	DISPONIBILIDAD DE KIT	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)	No	210 x 300 mm
CLASIFICACIÓN IK	MANTENIMIENTO	
08	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES	EXTRACCIÓN DE CUBIERTA	EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta	Únicamente con herramienta	Únicamente con herramienta
NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA	EXTINCIÓN (°C)	SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA
2	+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)	Plástica y metálica

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8426436052772	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 2.292	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436052772	VOLUMEN EMBALAJE 7483280
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 2.292	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 2.292	ALTURA EMBALAJE 79	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 7483280	LONGITUD EMBALAJE 342	ANCHO EMBALAJE 236
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 2.292	