simon

Conmutador 10 AX 250V~ con piloto incorporado y sistema de embornamiento rápido blanco Simon 27 Play

REF 27202-65



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 2700802-037 en caso de sustitución de indicador luminoso.

ACABADO



Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm INDICADOR DE CONSUMO (MA) 0.55 mA INTENSIDAD (A) 10 AX ΙP IP20 NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC) 5 - 40 °C RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC) -25 - 50 ºC TIPO DE MECANISMO **Pivoting VERSIÓN**



simon

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Rápido

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA



simon

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

1229865MMQ

PESO NETO

0.036KGM

PESO BRUTO

0.036KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

53MMT

ANCHO EMBALAJE

105MMT

PROFUNDO EMBALAJE

221MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1229865MMQ

PESO NETO

0.36KGM

PESO BRUTO

0.355KGM





EAN EMBALAJE

8421053035979

