

Kit avant pour 2 modules avec 1 prise Schuko gauche, 1 touche et 1 prise USB noir brillant Simon 100

RÉF. 10020207-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ce kit avant noir brillant conçu pour 2 modules comprend une prise Schuko, une touche et une prise USB. Faisant partie de la série Simon 100, le kit est compatible avec le reste des produits de la firme. Simon recommande de l'utiliser dans les chambres à coucher, car il comporte à la fois un connecteur USB, une prise et un interrupteur permettant de commander un luminaire grâce à un bouton-poussoir. La prise Schuko est alimentée à une intensité de 16 A, le permutateur à une intensité de 10 AX et la prise USB à une intensité de 2,1 A. Le tout fonctionne à une tension de 250 Vca. Les composants du kit disposent du système de bornage à déplacement d'isolant 1-click, à l'exception de la prise USB, qui se raccorde à l'aide d'un système de bornage à vis. Il fonctionne à l'aide d'un bouton-poussoir à bascule et par insertion. Ce kit se distingue par sa facilité et sa commodité. En effet, il peut être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement. Le matériau avec lequel il est conçu le rend résistant et lui permet de fonctionner à des températures comprises entre 5 °C et 40 °CC. Cela étant, le kit peut même être stocké à des températures extrêmes allant de -25 °C à 50 °C. La pièce est conforme aux directives 2014/35/UE LVD, 2014/30/UE EMC et 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999 A1:2002, EN 60669-1:1999 A2: 2008*2, EN 60950-1:2006, EN 60950-1:2006 A11:2009, EN 60950-1:2006 A1:2010, EN 60950-1:2006 A12:2011 et EN 60950-1:2006 A2:2011*3.

FINITION

CONTENU DE L'EMBALLAGE

CLASSE ETIM

Touches et enjoliveurs

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

MONOBLOC

Oui

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

2 éléments

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

FORMAT

Schuko,USB

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

FONCTION INDICATEUR

Non

TYPE DE MÉCANISME

Bouton poussoir à bascule/Insertion

VERSION

2 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053192085

POIDS NET DU PRODUIT

0.10

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053192085

VOLUME EMBALLAGE

329406.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.10

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.10

LARGEUR EMBALLAGE

155.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM