HOLE 50 Empotrado 3000K Spot Blanco CRI98

REF. **91411931-300**

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO
Blanco

MATERIAL
Aluminio

MATERIAL DEL CUERPO
Aluminium

CLASE ETIM
EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

LÚMENES (LM)
640

CLASIFICACIÓN IP
IP20

CRI
98.00

ÓPTICAS
Spot 15º

NÚMERO DE POLOS
3

DIRECCIONAL
No

POTENCIA (W)
9

ALIMENTACIÓN (V~)
33 V~

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
71 lm/W

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8436547086986

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.56

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.44

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8436547086986

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
80.00

ANCHO EMBALAJE
180.00

LONGITUD EMBALAJE
295.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
4248000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.56

PESO NETO EMBALAJE
0.44

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM