

Detector de presencia y luminosidad empotrado para pasillos DALI-2 Master blanco

REF. 89215415-230



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

COMPATIBLE CON PULSADOR

MECÁNICO

Sí

CLASE ETIM

EC000133

COMPATIBILIDAD

Simon Sensor Pro

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP20

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

10 - 1000 lux

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-25 - 55 °C

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

30 s - 30 min

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

RAL

9010

RANGO APROXIMADO (M)

20 x 3 m

TIPO

HF

CONTROL

DALI-2 Master

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2.5

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053357729

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.355

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053357729

VOLUMEN EMBALAJE

2325323

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.355

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.215

ALTURA EMBALAJE

140

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

140

ANCHO EMBALAJE

140

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.215