

**simon**

## Tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe bipolar cava Simon 82

REF. 82040-34



**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Esta tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe bipolar, pertenece a la serie Simon 82 . Está disponible en color cava, aun así, también la encontrarás disponible en seis acabados más. Así pues podrás elegir aquel color que se ajuste más a tu diseño preferido. De todos modos desde Simon recomendamos el uso de un marco en el mismo color del zócalo de la tapa que hayas elegido.

La pieza es válida para empotrar o colocar en una superficie. Fabricada en termoplástico galvanizado, esta pieza está preparada para funcionar con total seguridad a temperaturas que oscilen entre los 5 y 40°, pudiendo alcanzar unas máximas de -25 a 50°.

De esta manera, nos aseguramos que nuestros productos sean de la máxima calidad, además de cumplir con la normativa vigente. Para el correcto cuidado de este material, utilice un paño suave y seco. Nunca utilice ningún tipo de limpiador corrosivo.

| ACABADO      | MATERIAL            | CONTENIDO DEL EMBALAJE |
|--------------|---------------------|------------------------|
| Cava         | Plástico            | Tapa                   |
| SÍMBOLO      | COMPATIBILIDAD      | CLASE ETIM             |
| Sin grabados | Mecanismos Simon 75 | EC000011               |

### OBSERVACIONES

Disponible en 7 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tapa seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES | CLASIFICACIÓN IP   | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) |
|------------------------------|--|---|
| 1 elemento                   | IP20   | 5 - 40 °C                                   |
| FORMATO                      | MANTENIMIENTO  | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) |
| Bipolar                      | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | -25 - 50 °C                                 |
| FUNCTION INDICADORA          | VERSIÓN  |   |
| No                           | Individual   |   |

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

| DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN | TIPO DE INSTALACIÓN             |
|--------------------------|---------------------------------|
| Horizontal,Vertical      | Apto para superficie y empotrar |

## NORMATIVA

## REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8421053258262                       | 0.031                            | 221                        |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0                                   | 0.031                            | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0                                   | KGM                              | 3026595                    |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0                                   | 8421053052617                    | MMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 10                               | 0.305                      |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0                                   | 83                               | 0.31                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 165                              | KGM                        |