

**Kit completo com tampa de abertura dupla, escova, 4 bases de tomada schuko, 4 bases SAI e placa para 8 conetores RJ45 preto Simon 400 Indesk Duo**

REF. 46602240-138



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

O kit integrado na mesa completo com tampa de duplo abertura e escovas para a saída de cabeamento, quatro bases de tomada schuko, 4 para SAI e placas para 8 conectores RJ45 na cor preta é um dos produtos mais demandados por particulares e profissionais da série Simon 400 Indesk Duo. Sua estrutura é resistente a impactos e muito durável ao longo do tempo devido ao envoltório de aço pintado, perfil de alumínio anodizado, tampas e fixações em termoplástico autoextinguível e livre de halógenos, materiais com os quais foi projetado que garantem evitar riscos em caso de incêndio. Quais são suas qualidades mais destacadas? Intensidade (16 A), voltagem (250 V~), resistência de isolamento (>5 MO a 500 V), conector (Wieland® gst18i com três polos macho aéreo com cabo patch de 22 cm) e rigidez dielétrica (sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto). É compatível com o restante dos produtos da série Simon 400 Indesk Duo.

### ACABAMENTO

Preto

### MATERIAL

Metal

### COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfis pré-cablados, envolvente, garras de fixação, derivação em T de 3 polos com 1 entrada macho e 2 saídas fêmea e manual de instalação

### CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**DISPONÍVEL NO MERCADO**  
CE

**PROTEÇÃO CONTRA ACESSO**  
**DIRETO DE CONTATOS**  
Não

**PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA**  
**DE POEIRA E PEQUENOS**  
**OBJETOS**

Sim, graças à inclusão da tampa protetora e é saída de cablagem através de escova

**RIGIDEZ DIELÉTRICA**

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

**TEMPERATURA MÁXIMA**  
**DURANTE TRABALHOS DE**  
**CONSTRUÇÃO (°C)**

+60° C

**FORMATO**

Schuko

**RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)**

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

**RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO**  
**(V-MΩ)**

>5 MΩ a 500 V

**INTENSIDADE (A)**

16 A

**CLASSIFICAÇÃO IP**

IP30

**MANUTENÇÃO**

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA**  
**DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**

-5 a +60° C

**TENSÃO NOMINAL (V~)**

250 V~

**TIPO DE CONECTOR DE**  
**ALIMENTAÇÃO**

Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

**RAL**

9005

**DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)**

318 x 175 mm (± 2mm)

**NÚMERO DE JANELAS RJ45**

8

**PLACAS RJ45 DE ENCAIXE**  
**RÁPIDO**

Keystone® I, II e Systimax®

**TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO**

Keystone® I, II e Systimax®

**NÚMERO DE TOMADAS**

4 bases para circuito de corrente padrão e 4 bases para circuito de corrente estabilizada (SAI)

**NÚMERO DE TOMADAS UPS**

4

**VERSÃO**

12 elementos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ACESSO AO CABEAMENTO

Com escova

### FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 20 e 40 mm

### NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

### REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

### ORIENTAÇÃO DE ABERTURA

A 45° e 135°

### POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

### FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053208564                  | 3.40                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 9990000.00                  |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053208564                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.00                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 370.00                             | 3.40                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 3.40                           | 135.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 200.00                             |                             |