

Junta de estanquidade quadrada para cuba IP66 Simon K45

REF. RKS003



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Junta de estanquidade quadrada para cuba IP66 da série Simon K45 tem dimensões de 130 x 130 x 2 mm. Com design muito inovador graças às linhas vanguardistas que delimitam sua forma, estamos perante um produto destinado como troca da junta de estanquidade quadrada que se aloja entre a cuba e a unidade porta-mecanismos. Não inclui a unidade porta-mecanismos. O termoplástico autoextinguível e sem halogéneos é o composto com o que foi fabricada sua resistente e duradoura estrutura. Este material garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos, pelo que estamos perante um dos elementos mais seguros desta gama. Tudo isso com a melhor relação qualidade-preço que podemos encontrar hoje em dia no sector dos produtos destinados para as instalações elétricas em lares e empresas. Com a atualização da linha, seu equivalente para a nova versão é a referência KFS1002.

ACABAMENTO

Preto

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Junta de estanquidade quadrada para cuba IP66

CLASSE ETIM

EC002420

MATERIAL

Caucho

OBSERVAÇÕES

Peça sobresselente de junta de estanquidade para solicitar como substituição da existente (não inclui unidade porta-mecanismos)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +60 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do desaparafusamento e extração da unidade porta-mecanismos e substituição da junta de estanquidade antiga pela junta nova.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

A junta de estanquidade é fornecida sem posição de colocação específica (simétrica).

TIPO DE INSTALAÇÃO

Produto destina-se a substituição da junta de estanquidade quadrada que se aloja entre a cuba e a unidade porta-mecanismos (a referência não inclui a unidade porta-mecanismos).

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8426436056381	0.01	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.33
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436056381	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	10.00	0.01
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.01	220.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	150.00	