

Luminaria estanca 789 36W 4000K 1200

REF. 78937033-884



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria estanca para aplicaciones tipo parkings, garajes y zonas técnicas, diseñada para proporcionar una iluminación uniforme y confortable en áreas de circulación. Diseño lineal con difusor opal de elevada uniformidad para una distribución homogénea de la luz, minimizando sombras y deslumbramientos. Cableado pasante y doble conector incluido, lo que permite una tirada continua de hasta 10 luminarias por linea. Tipo de instalacion: Superficie. Óptica: 120. Temperatura de color: 4000K. Potencia: 36W. Lumens: 3600lm. Eficiencia: 100lm/w. Grado de protección IP: IP65. Alimentación: 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensiones: 1265 mm x 65 mm x 65 mm.

APLICACIÓN

Iluminación de
parkings, Iluminación
general, Iluminación para
industria, Parking empresa

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

106 lm/W

CLASIFICACIÓN IK

08

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

LÚMENES (LM)

3840 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP65

CONTROL

On/Off

ÓPTICAS

General

TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

CRI

80.00

POTENCIA (W)

36 W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-25...+40

DRIVER INCLUIDO

Sí

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie / Pared

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053440247

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

89100000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053440247

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

10.20

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

225.00

PESO NETO EMBALAJE

0.76

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

300.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.85

LONGITUD EMBALAJE

1320.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.76

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT