

Módulo para 1 RJ45 de R&M® em placas de voz e dados inclinadas

REF. MD54



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este módulo pertence à série Simon 500 Cima, e é um produto ideal para conector 1 RJ45 de R&M® em placas de voz e dados inclinadas da mesma série de produtos Simon. O módulo instala-se de maneira muito simples e tem medidas de 32 x 20 milímetros e 10 milímetros de profundidade. Simon emprega os melhores materiais na fabricação de seus produtos, sempre com o objetivo de converter em altamente funcionais a nível técnico, bem como duradouros no tempo. Neste caso, o módulo fabrica-se com material termoplástico sem halogéneos, o último no mercado tecnológico. Este material é altamente resistente e confere uma dureza extra ao produto pelo que este é suscetível de suportar agressões externas como golpes ou arranhões sem se ver alterado seu bom funcionamento. Além disso pode resistir também elevadas temperaturas ou muito baixas entre -5 e 60 graus centígrados. Ao ser termoplástico sem halogéneos, também contribui à não propagação das chamas em caso de incêndio e reduz a toxicidade do fumo, se este se produzisse. Por todo isso, o módulo e o conjunto em geral se volta altamente seguro.

COMPATIBILIDADE

Placas de voz e dados inclinadas da Simon 500 CIMA e Simon K45

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo MD para 1 RJ45

CLASSE ETIM

EC002948

OBSERVAÇÕES

El Módulo MD só é combinável com as placas de voz e dados inclinadas (as placas de voz e dados planas incluem o Módulo MD na própria placa).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL EM

Módulo MD para 1 RJ45

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Série Classic Cat5e (R925371, R925370), Série Star Cat6 (R302373, R302372) e Série Advanced Cat6A (R509500, R509504) de R&M® (Reichle de Massari®).

CONECTORES RJ45

Não incluído no Módulo MD

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FORMATO

RJ45

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de R&M®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de R&M®

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com as ranhuras de fixação do Módulo MD

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.002

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

544320

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

EAN EMBALAGEM

8426436037885

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.3

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

50

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.1

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

72

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.1

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.002

LARGURA DA EMBALAGEM

72

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

105