

POINT 56 TW WIDE FLOOD DALI blanc

RÉF. 92062313-900



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Projecteur LED orientable POINT sur rail triphasé, finition blanc. Optique à lentille (Wide Flood 45°) avec contrôle avancé de la lumière, IRC>90, 2700–6500K, 18.5W, 1450lm, 78 lm/W. Corps en aluminium compact (Ø56 mm y longitud de 142 mm), driver DALI-2, sans scintillement. Idéal pour le retail, vitrines et expositions.

FINITION

Blanc

APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP

IP20

TENSION NOMINALE (V~)

220/240 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0...+35

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

CONTRÔLE

DALI2

TYPE DE COULEUR

BIO

OPTIQUES

Wide Flood

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053401392

POIDS NET DU PRODUIT

0.62

LONGUEUR EMBALLAGE

284.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053401392

VOLUME EMBALLAGE

4452120.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

82.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.80

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.80

LARGEUR EMBALLAGE

176.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.62

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM