

Placa embellecedora para entrada de tubo o prensaestopa de 22 mm de diámetro de 1 elemento blanco Simon K45

REF. K19/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa embellecedora para entrada de tubo o prensaestopa de 22 milímetros de diámetro. Solo es de un elemento y apuesta por un discreto, sencillo y bonito acabado en color blanco. Pertenece a la serie Simon K45. Cabe destacar que no se incluye el prensaestopa, que habría que comprarlo por separado en caso de ser necesario. Si se necesitara aumentar el diámetro de acceso es posible extraer el pre-troquel e incrementar dicho diámetro hasta 29 milímetros en total. Esta es la versión individual de la placa embellecedora, que tiene medio módulo y ninguna función señalizadora. Se puede instalar sobre superficie o empotrada. sus medidas son de 45 x 45 milímetros y una profundidad de 8,5 milímetros. Está fabricada a partir de componentes termoplásticos, libres de halógenos, que evitan la propagación de incendios y cuya toxicidad, en caso de emisión de humos, es mínima. Gracias a estos materiales, la placa soporta temperaturas extremas, que van desde los -5 hasta los +60 grados centígrados.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolvertes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolvertes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para entrada de tubo o prensaestopa

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

No se incluye el prensaestopa (debe adquirirse por separado) En caso de necesitar un mayor diámetro de acceso, puede extraerse el pre-troquel y aumentar el diámetro a 29 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Versiones de placas que ofrecen acceso directo de cableado, combinación de cableado separado y mediante canal de 20x30

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

RAL

9003

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436036659	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 45570.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.18
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70.00	PESO NETO EMBALAJE 0.18
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 93.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140.00	