

Conector VGA HD15 hembra con placa embellecedora aluminio Simon K45

REF. K100A/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conector en color aluminio de la serie Simon K45. Es un conector VGA HD15 hembra y que cuenta con una placa embellecedora. Su tipo de embornamiento es de soldadura y funciona en inserción. La longitud máxima recomendada del cableado a utilizar con este conector es de 20 metros y es un conector apto para utilizar tanto en superficie como para empotrar. Es un conector que se puede instalar en estancias con una temperatura entre los 5 y los 40°C, aunque soporta temperaturas máximas de entre 5 a 40°C. El conector de la serie Simon K45 está fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y autoextinguible. Este material es perfecto en casos de incendio y de emisión de humos, ya que garantiza la no propagación de las llamas y que la toxicidad no sea alta. Sus dimensiones son de 22,5 x 45 mm y para limpiarlo, utiliza un paño seco y suave y olvídate de los paños y/o limpiadores que sean abrasivos y que contengan cualquier nivel de cloro en su fórmula.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector VGA HD15 hembra

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

VGA

NÚMERO DE CONTACTOS

15

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES

Medio elemento

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

10

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-033)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

70.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

93.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.30

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8426436046238

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

ALTURA EMBALAJE

70.00

ANCHO EMBALAJE

93.00

LONGITUD EMBALAJE

140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

45.57

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

1.54

PESO NETO EMBALAJE

0.16

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM