

# Disjoncteur magnétothermique bipolaire 16A avec plaque blanche Simon 500 Cima

RÉF. 50000075-030



## INFORMATION DE BASE

### FINITION

Blanc

### COMPATIBILITÉ

Boîtes murales, mini poteaux,  
mini colonnes, colonnes et  
Boîtes métalliques Simon 500  
Cima

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Disjoncteur bipolaire 16 A,  
plaque de finition, adaptateur  
pour boîtes Simon 500 Cima (ne  
convient pas pour l'installation  
dans une boîte de dérivation) et  
manuel d'installation

### CLASSE ETIM

EC000042

### REMARQUES

Possibilité de commander un adaptateur de rail DIN de remplacement en cas de casse, avec la référence article 50000076-039.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### SECTION DE CâBLE ADMISE (MM)

Jusqu'à 25 mm

### CAPACITÉ DE COUPURE (A)

6000 A

### NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE

1 connexion par terminal

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

### FORMAT

DIN

### FONCTION INDICATEUR

Non

### INTENSITÉ (A)

16 A

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### CONNECTABLE

Oui, en utilisant les jeux de barres 68002-31

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

### TYPE DE MÉCANISME

Pivoting

### NOMBRE DE MODULES

2

### ALIMENTATION (V~)

400 V~

### RAL

9003

### TYPE

Interrupteur automatique MCB

### COURBE DE DÉCLENCHEMENT

Courbe C

### VERSION

Double

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CâBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Convient aux installations murales encastrées ou montées en saillie et encliquetable dans n'importe quelle boîte de la gamme, à l'exception des boîtes de sol

### RETRAIT DU DISJONCTEUR

Avec outil seulement

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

### NOMBRE DE BORNES

4 (2 bornes de connexion par pôle)

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053095881              | VOLUME EMBALLAGE<br>3524976.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>5              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>112.00                 | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.29 | LARGEUR EMBALLAGE<br>117.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>1.43      |
| POIDS NET DU PRODUIT<br>0.29             | LONGUEUR EMBALLAGE<br>269.00                | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |

