

Enjoliveur supérieur pour mini-colonne avec 1 face grise Simon K45

RÉF. RALK009/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

This product from the range Simon K45 is a upper trim mini specially designed for one-sided columns from the same series. Its grey colour allows it to integrate with columns of the same colour or graphite colour, but if you want to give modernity to the room you can also opt for creating contrasts, combining with other colours. Its measures are 70 x 60 millimetres and 3 millimetres of depth and is ideal to keep it as a replacement part in the event of loss of the original. Its manufacturing material is halogen-free thermoplastic that extends the service life of the product, which gives a high resistance. In this sense, in addition, as well as this halogen-free material is a commitment to safety as it does not flames in the case of fires and reduces the toxicity of smoke. Its installation is extremely simple, as well as its maintenance - it only requires wiping with a soft dry cloth without the need to use any type of chemical product.

FINITION

Gris

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Enjoliveur supérieure et vis de fixation

CLASSE ETIM

EC002980

MATÉRIAU

Plastique

REMARQUES

Produit envisagé comme pièce de remplacement, en cas de perte ou de substitution. Il est fourni injecté en plastique gris.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

DISPONIBLE EN

1 face, 2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP

IP4X

RAL

7035

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

VERSION

1 face

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436056503

POIDS BRUT EMBALLAGE

UNITAIRE

0.01

LONGUEUR EMBALLAGE

80.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.01

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

UNITAIRE

VOLUME EMBALLAGE

0.19

LONGUEUR EMBALLAGE

UNITAIRE

0.00

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436056503

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

HAUTEUR EMBALLAGE

20.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.01

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

120.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM