

Espelho porta-mecanismos para 8 elementos em caixa de chão regulável grafite Simon 500 Cima

REF. 52051804-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon 500 Cima oferece este kit caixa chão de profundidade reduzida de 4 elementos composta por 1 ficha schuko dupla e 2 placas 1 RJ45 adequadas para instalar-se em chão técnicos como em pavimentos. Compatível com elementos de até 250 Volts de tensão e 16 Amperes de intensidade, a peça apresenta medidas de 252x180x69 mm e acabamentos em tom cinza. Além disso, permite a inserção por corte 1 clique®. E graças a sua composição garante-se que a chama não se propague se saltasse algum incêndio, além de uma toxicidade muito baixa no caso de emissão de fumos. De maneira opcional pode combinar-se com a tampa embelezadora de enchimento se não se instalasse o mesmo revestimento do chão. Desde Simon pensamos sempre em nossos clientes, pelo que nos asseguramos em oferecer a máxima qualidade e garantia em todo momento. E nossa coleção Simon 500 Cima é a prova disso graças a que reúne os mecanismos mais seguros do mercado.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador específico)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho porta-mecanismos

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

As caixas de chão reguláveis incluem o espelho porta-mecanismos em acabamento branco. É recomendável combinar este produto com as caixas de chão reguláveis em acabamento grafite.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6 e 8 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

8 módulos

RAL

7021

VERSÃO

8 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão técnico através das caixas de chão reguláveis

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053254868

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.09

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.09

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053093351

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

95.00

LARGURA DA EMBALAGEM

135.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

230.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

2949750.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.45

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

