

Downlight Simon 703.23 Orientable Rond Blanc neutre Flood grand angle Blanc

RÉF. 70323030-484



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éducation, Santé, Hôtel, Office, Résidentiel, Restauration, Retail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

COUPURE

Oui

LUMENS (LM)

700 lm

CLASSIFICATION IP

IP20

DRIVER INCLUS

Oui

LUMENS/W

700 lm/7.5 W

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-15 - 35 °C

L70 (°C)

30.000 h à 25°C

OPTIQUES

Wide Flood

ALIMENTATION (V~)

230 V~

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

40°

PUISSANCE (W)

7.5 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

TYPE DE COULEUR

NW

DURÉE DE VIE

30.000 h

CONTRÔLE

On/Off

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

94 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

3 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053088845	0.20	170.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053088845	2524500.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	110.00	0.32
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.32	135.00	0.20
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM