

Downlight Simon Arch Encastrable Rond 2700 K Flood grand angle DALI Noir

RÉF. 91552003-288



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001744

APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

(MM)

116x224x171 mm

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DIRECTIONNEL

Oui

LUMENS (LM)

600 lm

CLASSIFICATION IP

IP43

DRIVER INCLUS

Oui

NOMBRE DE LUMINAIRES

1

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

CLASSE ÉLECTRIQUE

II

ELLIPSES DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

ALIMENTATION (V~)

110/240 V~

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

OPTIQUES

Wide Flood 60°

RAL

9005

L70 (°C)

100000h à 25°C

CLASSIFICATION PHOTOBIOLOGIQUE

Classe II

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

2700 K

L90 (°C)

30000h à 25°C

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

> 0,9

CONTRÔLE

DALI

TYPE DE COULEUR

WW


PUISSANCE (W)

9 W

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

111 lm/W

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR



INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Surface, Trimless

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Oui

MARQUAGE ECORRAE

Oui

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8436547034956

POIDS NET DU PRODUIT

0.72

LONGUEUR EMBALLAGE

224.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8436547034956

VOLUME EMBALLAGE

4528125.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

116.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.99

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.90

LARGEUR EMBALLAGE

171.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.72

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM