Caixa de parede de encastrar para 6 elementos duplos fornecida em embalagem múltipla Simon 500 Cima

REF. **51020706-039**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta caixa de parede é da série Simon 500 Cima. Está desenhada para fornecer energia a uma total de 12 elementos e fornece-se com embalagem múltipla. A sua instalação é muito fácil e realiza-se mediante encastramento em parede. Tem dimensões de 388 x 141 milímetros e 50 milímetros de profundidade e compõe-se de 12 módulos. A sua ligação de bornes é por corte e o seu funcionamento mediante inserção. A caixa de parede é fabricada com termoplástico que não contém halogéneos. Isto faz possível que em caso de incêndio não contribua à propagação das chamas. Além disso, este material é capaz de reduzir a toxicidade do fumo. Tudo isso traduz-se numa maior resistência e num incremento da segurança do conjunto final. A manutenção da caixa é muito simples e consiste apenas em passar acima dela um pano suave e seco. Não é recomendável utilizar produtos químicos nem que contenham cloro.

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de parede de encastrar, tampa protetora para caixa, divisória metálica e película para cobrir pré-cortes da caixa

CLASSE ETIM

EC002601

OBSERVAÇÕES

A caixa de encastrar pode ser utilizada como modelo durante a instalação graças às guias para marcar o perímetro da caixa

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS
22

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA
2

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
12

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 30 X 70 MM
2

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
388 x 141 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
2

VERSÃO
6 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)
Entre 4 e 30 mm

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de garras incluídas no envolvente em combinação de produtos agregados, aglomerantes, aditivos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
3.90

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
3.90

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053114124

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
220.00

LARGURA DA EMBALAGEM
400.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
430.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT


VOLUME EMBALAGEM
10.00


UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00


PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
39.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM






Tabique obra



Tabique hueco



•Grosor pared de 4 a 30mm

