

Downlight Simon 735.31 Blanc neutre Medium DALI Aluminium

RÉF. 73531333-684



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage
d'accentuation, Éclairage général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP	DRIVER INCLUS	LUMENS (LM)
IP20	Oui	3500 lm
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)	L70 (°C) 50.000 h	LUMENS/W 3500 lm/33W
Ta maximum: 35°C	L90 (°C) 50.000 h à 25°C	OPTIQUES Medium
TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)	TYPE DE COULEUR	PUISSEANCE (W)
4000 K	NW	33 W
CONTRÔLE	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)	DURÉE DE VIE
DALI	106,1 lm/W	50.000 h
IRC		
80		

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION	TYPE D'INSTALLATION
En saillie	Encastrable

RÉGLEMENTATION

GARANTIE
5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053086988	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	POIDS NET EMBALLAGE 1.2
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 1.5	LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8421053086988	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	POIDS BRUT EMBALLAGE 1.5	VOLUME EMBALLAGE 9811125
POIDS NET DU PRODUIT 1.2	HAUTEUR EMBALLAGE 135	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0	LONGUEUR EMBALLAGE 255	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM
		LARGEUR EMBALLAGE 285