

**Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento  
y 2 conectores RJ45 de categoría 5e FTP blanco Simon K45**

REF. KB95F/9



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Simon, y su nueva gama Simon K 45, para conectividad total, le ofrece la mejor solución que garantiza una alta velocidad en transmisión de datos. Óptimo radio de curvatura y mayor espacio para el cableado. Nuevo sistema de bastidores para una instalación independiente de circuito eléctrico, Voz y Datos. Garantía de total compatibilidad con conectores de voz, y datos del mercado actual tanto en Cobre (RJ45) como en Fibra Óptica. Las placas de voz y datos de la gama K45 están especialmente diseñadas para su montaje en envolventes de la Gama K45 de SIMON CONNECT. Esto asegura muchas posibilidades de ampliación y modularidad de acuerdo a las necesidades que requiera cada instalación, y siempre preparados para el futuro de las nuevas tecnologías. Se trata de una placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento y 2 conectores RJ45 de categoría 5e FTP. Color blanco, gama Simon K45. Categoría 5e FTP. Compatible con conectores RJ45 de las marcas Keystone I, II, ATT@/Avaya®. Placa Individual Plana. Conexión con herramienta de inserción. Placa con 1 y 2 conectores RJ45. En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (mini-columnas, columnas, Teleblock, canales porta-mecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref. K66) para orientar la placa en posición vertical. Dimensiones 45 x 45 mm x 42,9 mm. Admite cableado 22-24 AWG. Realizada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos. Eso garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Apto para superficie y empotrar. Resiste a la corrosión y a los cambios de temperatura. (-5 a +60° C) Limpiar con un paño suave y seco. Se recomienda no usar productos clorados.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, conectores RJ45 de categoría 5e FTP y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Cableado 22-24 AWG

### DISPONIBLE EN

Placa con 1 y 2 conectores RJ45

### CONEXIÓN RJ45

Con herramienta de inserción

### CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR

Categoría 5e FTP

### CONECTORES RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### FORMATO

RJ45

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### TIPO DE PLACA

Plana

### RAL

9003

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Suministrados con la placa de voz y datos

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.045	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3769392
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436032057	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.3	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.45
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 118	PESO NETO EMBALAJE 0.45
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.045	ANCHO EMBALAJE 121	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 264	