

Downlight 703.23 Orientável Redondo NW Wide Flood Preto

REF. 70323038-484



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Educação, Healthcare, Hotel, Escritório, Residências, Restauração, Comércio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CORTE

Sim

LÚMENS/W

700 lm/7.5 W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

ÓTICAS

Wide Flood

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 35 °C

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

40°

POTÊNCIA (W)

7.5 W

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

30.000 h

CONTROLE

On/Off

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

700 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053088906

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.20

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

2524500.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053088906

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.32

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

110.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.20

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.32

LARGURA DA EMBALAGEM

135.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

170.00