

Embellecedor superior para minicolumnas de 2 caras cuadradas gris Simon K45

REF. RALK011/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un embellecedor superior para minicolumnas de 2 caras cuadradas. Cuenta con acabado en gris y se incluye dentro de la serie Simon K45, una colección que representa una clara apuesta por la conectividad en toda clase de espacios. Tiene unas medidas de 80 x 80 x 4 mm y está fabricado en termoplástico libre de halógenos, un material muy resistente y que brinda la máxima protección de producirse un incendio. Así, evita que se extiendan las llamas y la baja toxicidad si hay presencia de humo. Es un producto que está concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo. Se suministra inyectado en plástico de color gris. El producto está en línea con la normativa vigente. Para su mantenimiento, solo hay que seguir unas sencillas pautas dadas por el fabricante. Es suficiente con utilizar un paño suave y seco para que el embellecedor se conserve en óptimo estado.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Embellecedor superior y
tornillería para fijación

CLASE ETIM

EC002980

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo Se suministra inyectado en plástico de color gris

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 cara, 2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 Ω

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

RAL

7035

VERSIÓN

2 caras (Cuadrada)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8426436056527	0.04	100.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.04	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8426436056527	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	20.00	0.04
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	150.00	KGM