

Projeto 880.33 industrial 4000K ASYM

REF. 88033038-274



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CONTROLE

On/Off

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

121,3 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IK

08

CRI

70.00

LÚMENS (LM)

18200 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS/W

18200lm/ 150W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

DRIVER INCLUÍDO

Sim

ÓTICAS

Assimétrica

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBiolÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

150 W

TIPO DE COR

NW

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície (através de lira)

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053205532

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

5.32

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

29123250.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053205532

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

7.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

130.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

5.32

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

7.00

LARGURA DA EMBALAGEM

515.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

435.00