

Proyector 650 Carril 4000K WFL Blanco

REF. 65004030-494



INFORMACIÓN BÁSICA

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

LÚMENES (LM)

3800

ÓPTICAS

Wide Flood

POTENCIA (W)

42

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 62493:2015 | EN IEC 61547:2023 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1 | EN IEC 63000:2018 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053331538

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

1.40

LONGITUD EMBALAJE

290.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.30

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

5421840.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

8421053331538

PESO BRUTO EMBALAJE

1.40

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO NETO EMBALAJE

1.30

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ALTURA EMBALAJE

114.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

164.00