Embellecedor superior para minicolumnas de 4 caras gris Simon K45

REF. **RALK012/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La gama Simon K45 nos presenta este embellecedor para minicolumnas de cuatro caras. Concebido como recambio está disponible en versiones de una cara, 2 caras (cuadrada y ovalada) y cuatro caras. Diseñado con unas medidas de 125 x 125 x 10 mm y fabricado en materiales termoplásticos de alta resistencia a las llamas, impidiendo la propagación de las mismas y una baja toxicidad en caso de emisión de humos gracias a no contener halógenos en su composición. Se trata de un excelente recambio para sustituir en caso de perdida y se suministra en color gris facilitando la implementación en cualquier diseño, tanto en ambientes profesionales como en el hogar. Como todos los recambios de la marca Simon es un producto de alta calidad gracias a emplear solo los mejores materiales en todos sus componentes. Resulta muy sencillo de instalar y de mantener convirtiéndolos en los productos más valorados y recomendados por profesionales.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Embellecedor superior y tornillería para fijación

CLASE ETIM

EC002980

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo Se suministra inyectado en plástico de color gris

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1 cara, 2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 Ω

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-25 a +120° C

RAL
7035

VERSIÓN
4 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436056534

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.05

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436056534

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
20.00

ANCHO EMBALAJE
220.00

LONGITUD EMBALAJE
150.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.66

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM