

Downlight 703.23 Orientável Redondo 2700 K Spot Branco

REF. 70323030-282



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Educação, Healthcare, Hotel, Escritório, Residências, Restaurantes, Comércio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

700 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CORTE

Sim

LÚMENS/W

700 lm/7.5 W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUÍDO

Sim

ÓTICAS

Spot

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

2700 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

20°

POTÊNCIA (W)

7.5 W

CONTROLE

On/Off

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053088791

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

110.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

135.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

170.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

2524500.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.32

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.20

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053088791

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

110.00

LARGURA DA EMBALAGEM

135.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

170.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

2524500.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.22

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.20

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM