

Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6A FTP grafito Simon 500 Cima

REF 50001089-038



INFORMACION BASICA

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6A FTP y manual de instalación

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE CONECTORES

2

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Cableado 22-24 AWG

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONECTORES

categoría 6A FTP

IP

IP20

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Flat

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

CONEXIÓN RJ45

Sin herramienta de inserción

CONECTOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 A PRESIÓN

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAJE A PRESIÓN

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

Individual

PROFUNDIDAD (MM)

44 mm

DIMENSIONES (MM)

50 x 50 x 44

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Only with tool

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-7:2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.106 KGM

PESO BRUTO

0.106 KGM

EMBALAJE

20

ALTO EMBALAJE

80 MMT

ANCHO EMBALAJE

224 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

290 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.052 HLT

PESO NETO

2.12 KGM

EAN EMBALAJE

8421053097830