


Placa de voz e dados plana com proteção de pó de 1 elemento com 2 RJ45 categoria 6 FTP alumínio Simon 500 Cima

REF. 50003089-033



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com a placa de voz e dados plana com acabamentos em Alumínio da Coleção Simon 500 Cima com cobertura contra poeira de 1 elemento e 2 RJ45 categoria 6 FTP, garante a velocidade na transmissão de dados em qualquer zona de trabalho. Fabricada com materiais isolados com termoplástico autoextinguível sem halogéneos, previne a propagação de chama e toxicidade por fumo em caso de incêndio. Além disso, está desenhada para instalação em envoltentes verticais e horizontais com encaixe para sua fixação sem necessidade de utilizar adaptadores. A versatilidade e simplicidade de instalação, junto a seus acabamentos em Alumínio, melhora seu estética e funcionalidade simultaneamente que favorece a integração num espaço compacto. Compatível com portos Keystone I, II e cablagem 22-26 AWG, a placa plana Simon 500 Cima, inclui módulo e conector de RJ45 para oferecer-lhe a maior e mais rápida conectividade em qualquer ambiente de trabalho.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó, 2 RJ45 de categoria 6 FTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

Cablagem 22-26 AWG

CONEXÃO RJ45

Sem ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO
CONECTOR

categoria 6 FTP

NÚMERO DE CONECTORES

2

CONECTORES RJ45

Incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 170.00	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.06	COMPRIMENTO EMBALAGEM 425.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 195.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.06	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 270.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 0.05
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	EAN EMBALAGEM 8421053097915	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 8950500.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 223.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.14
	LARGURA DA EMBALAGEM 334.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

