

## Salida de cables para instalación en suelo técnico o en mobiliario grafito Simon 500 Cima

REF. 52055000-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Esta salida de cables en color grafito de la gama Simon 500 Cima es el complemento perfecto para cualquier instalación o fuente de alimentación eléctrica ubicada en suelo, en especial si se trata de suelo técnico, que se encuentra ligeramente elevado sobre la base del pavimento. Además, este producto también quedará ideal en el mobiliario de la estancia donde se ubique, integrándose completamente en este. La salida de cables permite el paso del cableado de una sección máxima de 13 milímetros y dispone de un área útil de paso de cableado de 752 milímetros cuadrados. Esto significa que este producto es apto para instalaciones capaces de suministrar energía eléctrica a un número indeterminado de elementos, siempre que se cumplan las características de cableado anteriormente mencionadas. En ese sentido es una buena opción para organizar el cableado pero a la vez contribuirá a la armonía visual y el diseño de la estancia o mobiliario donde se ubique. Con el objetivo de garantizar la seguridad del dispositivo, este está fabricado con material termoplástico capaz de extinguir el paso de las llamas en caso de incendio, y de reducir la toxicidad del humo.

### ACABADO

Grafito

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Salida de cables y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC003910

### MATERIAL

Plástico

### OBSERVACIONES

Permite el paso de cableado con una sección máxima de 13 mm. El área útil para paso de cableado es de 752 mm<sup>2</sup>

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RAL

7021

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

Ø 102 mm

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería

### TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo técnico o en mobiliario

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LV DEN 60670-23:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053101803

### VOLUMEN EMBALAJE

3.52

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

112.00

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.09

### ANCHO EMBALAJE

117.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.46

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.09

### LONGITUD EMBALAJE

269.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

