Connecteur 1 élément à connexion rapide femelle à 3 pôles avec plaque blanche Simon K45

RÉF. **K121B/9**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

One of its maximum exponents of the series Simon K45 is the quick connection with input type female 3 poles with trim plate for one element in white colour, suitable for surface-mounted and recess, has a current of 16 A, a voltage of 250 V ~, a nominal voltage of 4 kV, a stripped wire 9 mm and supports a wire cross section of 1.5 to 2.5 mm This connector has been manufactured with metal components with self-extinguishing and halogen-free thermoplastic insulation.; guarantees no flame propagation in case of fire and the low toxicity in case of smoke. Moreover, its format is compatible with the system Gesis GST18i of Wieland ® and the article includes a trim plate to secure the connector directly to any enclosure from the Simon K45 range or the Simon 500 Cima range via adaptor (Ref. 50012088-030).

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Divers

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur de connexion rapide femelle à 3 pôles et plaque de finition

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

L'article comprend une plaque de finition permettant de fixer le connecteur directement à tout boîtier de la gamme Simon K45 ou Simon 500 Cima avec un adaptateur (réf. 50012088-030)

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
1,5 à 2,5 mm

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Oui

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE
2 connexions par terminal (1 entrée / 1 sortie)

TYPE DE CONNECTEUR
Encastré

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+70° C

FORMAT
Compatible avec le système Gesis GST18i Wieland®

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP20 (desconectado) / IP40 (conectado)

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 40° C

TYPE DE MÉCANISME
Insertion

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RETRAIT DU CORDON DE BRASSAGE
Avec outil seulement

NOMBRE DE PÔLES
3

MARQUAGE DE LA TYPOLOGIE DES PÔLES
Phase, Neutre et terre

ALIMENTATION (V~)
4 kV

RAL
9003

FIXATION SERRE-CÂBLE
Oui, via un onglet reliant le connecteur mâle au connecteur femelle, afin d'éviter toute déconnexion accidentelle du cordon de raccordement des deux connecteurs.

TENSION (V~)
250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
9

RETRAIT DU CONNECTEUR
Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION
Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie et encastré

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
Rapide

NOMBRE DE BORNES
3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60535:2009 A1:2013

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
911400.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.02

POIDS NET DU PRODUIT
0.02

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436046856

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
70.00

LARGEUR EMBALLAGE
93.00

LONGUEUR EMBALLAGE
140.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
911400.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.24

POIDS NET EMBALLAGE
0.24

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM