Prolongamento 1 metro para coluna alumínio de 2 faces branco Simon 500 Cima

REF. **53555202-030**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Uma vez mais a série Simon 500 Cima oferece as soluções mais eficazes e eficientes para as instalações elétricas e eletrónicas em lares e empresas. Nesta ocasião apresenta o Prolongamento de um metro para coluna em acabamento alumínio de duas faces em cor branco, um elemento muito procurado por particulares e profissionais do sector. Estamos perante um prolongamento adequada para instalar em qualquer tipo de chão, já seja técnico ou em pavimento. Com dimensões de 1000 x 110 x 127 mm, a resistência e duração deste prolongamento baseia-se no alumínio anodizado, componente que predomina em sua estrutura. A fixação da coluna leva-se a cabo mediante pressão com uma guia telescópica ao forjado do teto. Além disso, Simon recorda que para garantir a robustez da estrutura total, só é possível combinar um prolongamento por coluna.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador) e mecanismos universais da Simon em combinação com a caixa universal concebida especificamente para colunas.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Prolongamento e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000795

OBSERVAÇÕES

Para garantir a robustez da estrutura total, só é possível combinar um prolongamento por coluna

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1 e 2 faces

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO
<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS
Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da guia metálica separadora fornecida na coluna.

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-25 a +120 °C

RAL
9003

VERSÃO
2 faces

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de passadores de união

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento. Fixação da coluna através de pressão com uma guia telescópica ao forjado do teto.

REMOÇÃO DE MOLDURAS DE ACABAMENTO
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053101902

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
4.71

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
4.71

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053101902

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
3006.00

LARGURA DA EMBALAGEM
119.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
139.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.50

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
HLT

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
4.71

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM