

**Pulsador con grabado campana 10 A 250V~, luminoso
incorporado y sistema de embornamiento rápido marfil
Simon 31**

REF. 31660-31



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Pulsador con grabado campana, de 10A de intensidad y 250V, además de luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido, en color marfil y perteneciente a la serie Simon 31. Funciona de forma basculante y es combinable con la referencia 31802.31 en caso de sustitución de indicador luminoso y, además, cuenta con 2 módulos y admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm, con un pelado de 11 mm, aproximadamente. Además, se puede instalar en superficies con una temperatura situada entre los 5 a los 40°C, aproximadamente, aunque puede llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 50°C, aproximadamente. Sus dimensiones son de 64x65mm y cumple con las normativas europeas UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009, además de estar fabricado con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico. Para limpiarlo, solo necesitarás utilizar un paño suave y seco, humedecido ligeramente en agua jabonosa y nunca usar ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

CLASE ETIM

EC000029

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 31802-31 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (mA)
1 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
10 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
11

GARRA

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES
UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053007402	VOLUMEN EMBALAJE 3026595.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 83.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.91
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.09	ANCHO EMBALAJE 165.00	PESO NETO EMBALAJE 0.91
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.09	LONGITUD EMBALAJE 221.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM