

Kit Schuko Simon Aqua de surface pour recharge de véhicule électrique IP55 IK08 16A ~3,7kW avec couvercle de sécurité et raccordement à vis

RÉF. 0604004-039



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le kit Schuko Simon Aqua est la solution idéale pour recharger votre voiture, votre moto ou votre trottinette électrique à domicile de manière sûre, simple et avec la garantie d'une solution testée et résistante. Conçu pour une installation en surface, il offre jusqu'à ~3,7 kW de puissance (16 A, 250 V) en recharge de base en mode 1 et mode 2. La prise, testée pour garantir des charges prolongées, est conçue pour les charges lentes pendant la nuit ou lorsque le véhicule reste stationné pendant plusieurs heures. Sa protection IP55 contre la poussière et les éclaboussures, ainsi que sa résistance aux chocs IK08 et son couvercle qui protège la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée, la rendent idéale pour les garages privés ou les parkings communautaires. Compatible avec les chargeurs portables au format Schuko, elle nécessite une ligne dédiée avec un câble de 2,5 mm² et un disjoncteur exclusif jusqu'à 16 A, conformément aux normes en vigueur pour une recharge fiable et sûre. Avec une installation simple et une conception pensée pour la recharge domestique, le kit Schuko Simon Aqua se présente comme une alternative économique et sûre aux prises conventionnelles qui ne sont pas adaptées à la demande énergétique des véhicules électriques, parfaite pour ceux qui cherchent à améliorer la sécurité de leur maison.

FINITION

Gris

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC000125

REMARQUES

Une seule prise par ligne dédiée avec des câbles de 2,5 mm² de section et un interrupteur automatique exclusif pouvant aller jusqu'à 16 A.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Oui

MONOBLOC

Oui

TYPE DE CONNECTEUR

Schuko

INTENSITÉ (A)

16 A

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Oui

FONCTION D'INTERCOMMUNICATION

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+5...+40

FORMAT

Schuko

CLASSIFICATION IP

IP55

RAL

7035

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION (V~)

250 V~

CLASSIFICATION IK

08

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

15

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053383278

POIDS NET DU PRODUIT

0.16

LONGUEUR EMBALLAGE

130.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053383278

VOLUME EMBALLAGE

1836250.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

113.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.25

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.25

LARGEUR EMBALLAGE

125.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.16

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM