

Tapa abatible para caja de suelo regulable o tapa registro en pavimento o suelo técnico 8 elementos gris Simon 500 Cima

REF RSF004/1



INFORMACIÓN BÁSICA

OBSERVACIONES

Las cajas de suelo regulables incluyen la tapa abatible. Sólo es necesario solicitarla como recambio en caso de rotura o extravío.

ACABADO

Gris

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa abatible

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

RAL

7011

DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 elementos

FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+90° C

PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y PEQUEÑOS OBJETOS

Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

8 elementos

PROFUNDIDAD (MM)

15 mm

DIMENSIONES (MM)

160 x 256 x 15

DIMENSIONES DE LA CUBIERTA ABATIBLE (MM)

160 x 256 x 15 mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PERSONALIZACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA TAPA DE EMPOTRAR (MM)

118 x 247 x 8 mm

EXTINCIÓN (°C)

+850 °C / 30 seconds (GWFI in accordance with standard IEC 60695-2-11)

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante pasador de unión suministrado en la tapa

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

UNE-EN 60.670-23

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.913 KGM

PESO BRUTO

0.913 KGM

EAN PRODUCTO

8426436056237

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

20 MMT

ANCHO EMBALAJE

350 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

250 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.75 DMQ

PESO NETO

0.913 KGM

EAN EMBALAJE

8426436056237