

## Luminaria pared 707.31 2L WW Difussed Aluminio

REF. 70731133-883



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

La gama de luminarias de pared 707.31 de Simon son ideales para unir estilo y funcionalidad en un diseño actual que se adapta a todo tipo de espacios. Esta luminaria 2L con óptica DIFUSSED aporta un ambiente agradable de luz suave y difusa, con un tono cálido y un diseño rectangular, que la convierten en la opción perfecta para cualquier espacio. Con flujo luminoso de 670 lm para WW y un consumo de luminaria de 12W, incluye control de encendido ON-OFF dentro de la luminaria, y es compatible con tensión de alimentación de 230 Voltios y 50 Hercios. Compuesto por la última tecnología LED, tiene una vida útil de 30.000 horas a 25 °C, con índice de reproducción cromática CRI80 e IP44. Con una dimensión de 120 x 75 mm y profundidad de 60 mm, su instalación empotrada en pared y sus acabados en aluminio garantizan la adecuación del conjunto al espacio, aportando un estilo actual de líneas neutras.

#### APLICACIÓN

Iluminación de ambiente

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### CLASE ETIM

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 Hz

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES (LM)

670 lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

### LÚMENES/W

670 lm/12W

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

### ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

### ÓPTICAS

Diffused

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### L70 (°C)

30.000 h a 25°C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

70-70°

### POTENCIA (W)

12 W

### CONTROL

On/Off

### TIPO DE COLOR

WW

### VIDA ÚTIL

30.000 h


### CRI

80.00


### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

56 lm/W


### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


### TIPO DE INSTALACIÓN

Pared

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

3 años 30.000 h

### REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053109991

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1.35

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053109991

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.64

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

100.00

PESO NETO EMBALAJE

0.52

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

150.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.64

LONGITUD EMBALAJE

90.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.52

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT