

LedFlex 810.42 3000K IP20 Flexible

REF. 81042000-983



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação decorativa para interiores, Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade (5m)

CLASSE ETIM

EC002706

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Não

LÚMENS (LM)

6000 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-20 - 40 °C

L70 (°C)

30 000 h

LÚMENS/W

6000 lm/72W

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

ÓTICAS

Geral

CONTROLE

PWM

TIPO DE COR

WW

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

CRI

80.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

83,3 lm/W

POTÊNCIA (W)

72 W

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Perfilaria

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053203033	0.16	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1200.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053203033	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.28
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	2.00	0.16
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.28	24.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	25.00	