# Perfil de aluminio Ofiblock Compact de 5 elementos negro Simon K45

REF. **KFC205/14**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### ACABADO
Negro

### MATERIAL
Metal,Plástico

### COMPATIBILIDAD
Funciones de la gama Simon K45 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

### CONTENIDO DEL EMBALAJE
Perfil de aluminio Ofiblock Compact, 1 toma de tierra, 1 placa ciega, 1 tapa lateral con entrada de cable directo, pasamuros, 1 tapa lateral ciega, tornillería y manual de instalación.

### CLASE ETIM
EC002759

### OBSERVACIONES
Perfil con mayor compacidad para permitir una convergencia de soluciones de energía, voz y datos y multimedia con la menor profundidad

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### DISPONIBLE EN
Disponible en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 elementos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

### RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60670)

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP
IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT
No

### ENLAZABLE
No

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

### NÚMERO DE MÓDULOS
5 módulos

### RAL
7021

### NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
Hasta 2 cables por cada lateral del perfil a través de la tapa KCFC02/24. Bajo pedido puede suministrarse la tapa lateral mecanizada acorde a las necesidades de cliente.

### ESPACIO PARA DISTRIBUCIÓN DE CABLEADO
El perfil se suministra con 1 placa ciega para una distribución interna del cableado más cómoda.

### VERSIÓN
5 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

### EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC (según norma IEC 60670)

### TIPO DE FIJACIÓN
Mediante la fijación del soporte escogido y posterior enlazado a través de la guía DIN trasera existente en el perfil.

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para su instalación en pared, mobiliario, suelo técnico, superficie metálica con imán o sobre guía DIN.

### TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR A LA LOSA
2 (1 por lado) en combinación con la referencia KSF4 (soporte no suministrado con perfil)

### POSIBILIDADES DE FIJACIÓN
Su diseño permite la integración mural en superficie, en mobiliario de sobremesa, bajo mesa, en suelo técnico, en superficie metálica con imán o sobre guía DIN a través de sus accesorios de fijación específicos.

## NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053303757

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.29

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.29

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053303757

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
59.50

ANCHO EMBALAJE
273.00

LONGITUD EMBALAJE
54.50

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
885270.75

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.33

PESO NETO EMBALAJE
0.29

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM