

## Detector de presencia real y luminosidad de superficie On/Off BL blanco

REF. 89210134-230



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Blanco

**COMPATIBLE CON LÁMPARAS**

LED (W)

600 W

**COMPATIBLE CON PULSADOR**

MECÁNICO

Sí

**CLASE ETIM**

EC000133

## INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	RANGO APROXIMADO (M)
50 - 60 Hz	-20 - 50 °C	15 m
CLASIFICACIÓN IP	TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	TIPO
IP54	20 s - 60 min	Presencia Real
AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)	ALIMENTACIÓN (V~)	CONTROL
(2 - 2000 lux)	220/240 V~	On/Off
POTENCIA MÁXIMA (W)	RAL	
1500	9003	

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
2	Superficie

## NORMATIVA

## GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053342169	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.387	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053342169	VOLUMEN EMBALAJE 2325323
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.387	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.274	ALTURA EMBALAJE 161	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 143	ANCHO EMBALAJE 101
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.274	