

Датчик движения релейный проходной 500Вт 230В~ узкий модуль белого цвета Simon 27

РЕФ. 27342-34



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Белый

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27 Centralizaciones и Simon 44 Aqua

СОВМЕСТИМО С
МЕХАНИЧЕСКИМ
ДВУХПОЗИЦИОННЫМ/
ПЕРЕКРЕСТНЫМ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Нет

СОВМЕСТИМО С
МЕХАНИЧЕСКОЙ КНОПКОЙ

Да

СОВМЕСТИМО С
МЕХАНИЧЕСКИМ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Нет

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Датчик движения с накладкой и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000133

ЗАМЕЧАНИЯ

Не устанавливать дополнительные кнопочные выключатели с подсветкой

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ
КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

4

КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ
ЦЕПЕЙ

1

ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ

от 10 сек до 15 мин

СОВМЕСТИМО С ГАЛОГЕНАМИ
С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ
ТРАНСФОРМАТОРОМ (W)

300 VA

СОВМЕСТИМО С
ЭЛЕКТРОННЫМ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ
УСТРОЙСТВОМ

Нет

СОВМЕСТИМО С ГАЛОГЕНАМИ
С ЭЛЕКТРОННЫМ
ТРАНСФОРМАТОРОМ (W)

300 VA

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

1 модуль

СОВМЕСТИМО С
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ
ЛАМПАМИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ
РЕАКТИВНОСТЬЮ 1-10В

Нет

СОВМЕСТИМО С
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ
ЛАМПАМИ (VA)

80 VA

ЧАСТОТА

50 Hz

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)

10 A

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

РЕГУЛИРОВКА
ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА
(ЛЮКС)

от 0 до 1000 lux

СОВМЕСТИМО С НИЗКИМ
ПОТРЕБЛЕНИЕМ (W)

Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой
тканью, не использовать
абразивные ткани и/или
чистящие средства с
содержанием хлора

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
НА ЦЕПЬ

Без ограничений

ТИП МЕХАНИЗМА

Датчик движения

СОВМЕСТИМО С ДВИГАТЕЛЯМИ
(VA)

150 VA

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

0 - 40 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)

230 В~

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ
ДИАПАЗОН (M)

5 м

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ
ХРАНЕНИЯ (°C)

20 - 75 °C

ТИП

Датчик движения

ВЕРСИЯ

Одиночное

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

3

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

8

КОГОТЬ

Simon 27

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный и
Специальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053060759

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

DMQ

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.05

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.04

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053060759

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

1

ВЫСОТА УПАКОВКИ

25.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

60.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

85.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

0.13

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

DMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.05

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.04

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM