

## Luminaria industrial 816.43 5000K INT DALI

REF. 81643338-385



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Luminaria Industrial 816 de SIMON, redonda de 360(diam)x490 mm para instalación en Suspendido, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia, con distribución fotométrica Intensiva. Cuerpo fabricado en lámina de aluminio y pintado en Negro. Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control DALI, aislado del cuerpo óptico y de la temperatura que éste último genera. Lúmenes disponibles 26200 lm para 4000K, 27400 lm para 5000K y consumo total de la luminaria de 200 W (eficiencia del sistema real hasta 137 lm/W). CRI>80. Instalable también en Suspendido mediante cadena (no incluido) i conectores IP68 incluidos mediante accesorio. Tensión de red 100-240 V 50/60Hz. Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25°. y L90>. Dimensiones luminaria: 360(diam)x490 mm. IP 65. Altura mínima de instalación: . Peso de la luminaria 4,8 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

#### APLICACIÓN

Iluminación de  
acento, Iluminación general

#### CLASE ETIM

EC001716

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IK

08

### L70 (°C)

128.000 h a 25°C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### CLASIFICACIÓN IP

IP65

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

137 lm/W

### POTENCIA (W)

200 W

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

5000 K

### LÚMENES (LM)

27400 lm

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### CONTROL

On/Off

### LÚMENES/W

27400 lm / 200W


### CRI

80.00

### ÓPTICAS

Intensiva

### PROTECTION ICONS




### LIGHT REGULATIONS ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS




### POWER ICONS



### CHROMATICS CRI ICONS



### MAINTENANCE ICONS




## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendido

### INSTALLATIONS ICONS




## NORMATIVA

### REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053229316

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

190.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

420.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

420.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

33516000.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

5.90

### PESO NETO DEL PRODUCTO

4.80

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053229316

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

190.00

### ANCHO EMBALAJE

420.00

### LONGITUD EMBALAJE

420.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

33516000.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

5.90

### PESO NETO EMBALAJE

4.80

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM