

818.36 1415mm trilho trifásico 3000K Opal On-Off CRI90 Preto

REF. 81836038-793



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminária linear individual LED 818 para carril trifásico con adaptador orientable, com corpo em alumínio extrudado y acabado na cor negro. Comprimento de 1415 mm, equipada con difusor opal y módulo LED de 3000K con IRC CRI90. Ofrece un fluxo luminoso de 3350 lm con una potência de 43W y eficiência de 79 lm/W. Controle On-Off, alimentação 220-240V, ideal para oficinas, comercios y ambientes internos onde se requer iluminação funcional e de qualidade.

MATERIAL

Alumínio

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC001744

OBSERVAÇÕES

Inclui os acessórios de instalação.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0...+35

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

WW

ÓTICAS

Opal

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053378267

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

4.07

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

3.49

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053378267

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

160.00

LARGURA DA EMBALAGEM

145.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

1430.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

33176000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

4.07

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

3.49

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM