

Perfil de alumínio Ofiblock Compact com 8 elementos grafite Simon K45

REF. KFC108/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com 8 elementos e acabamentos em grafite, o perfil de alumínio Ofiblock Compact da coleção Simon K45, é a solução perfeita para dar a seu lar ou zona de trabalho a maior e mais eficaz conectividade. Com a versatilidade de uma instalação adequada para realizar-se em chão técnico, parede, móveis, sobre guia DIN ou em superfície metálica com íman, o perfil Ofiblock Compact adapta-se às necessidades técnicas e estéticas concretas da cada espaço. Além disso, e graças a seu design compacto, permite a convergência de soluções de energia, voz e dados e multimédia numa mínima profundidade. Para uma comodidade maior na hora de sua montagem, o produto inclui 1 tampa cega para uma distribuição interna de cablagem mais rápida e simples. Fabricado por alumínio anodizado e tampas laterais de termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, protege a divisão em caso de incêndio e pode chegar a atingir temperaturas máximas a mais de 60 °C.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama SIMON K45 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil de alumínio Ofiblock Compact, 1 tomada de terra, 1 placa cega, 1 tampa lateral com entrada de cabo direto, isolador de passagem, 1 tampa lateral cega, parafusos e manual de instalação.

OBSERVAÇÕES

Perfil com maior compactidade para permitir uma convergência de soluções de energia, voz e dados e multimédia com a menor profundidade.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Disponível em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 elementos

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VINCULÁVEL

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

8 módulos

RAL

7021

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

Até 2 cabos por cada lateral do perfil através da tampa ACFC02/24. Sob pedido, a tampa lateral maquinada pode ser fornecida de acordo com as necessidades do cliente.

ESPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS

O perfil é fornecido com 1 placa cega para uma distribuição interna da cablagem mais cómoda.

VERSÃO

8 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO

Através dos alojamentos disponíveis nas laterais do perfil.. Entrada para conetores de ligação rápida, mangueiras de cablagem elétrica, cablagem de voz e dados e multimédia através de placas específicas.

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através da fixação do suporte escolhido e posterior ligação através da guia DIN traseira existente no perfil.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalação em parede, móveis, chão técnico, superfície metálica com íman ou em guia DIN.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA LAJE

2 (1 por lado) em combinação com a referência KSF4 (suporte não fornecido com o perfil)

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

A sua conceção permite a integração mural em superfície, sobre móveis, sob mesas, em chão técnico, em superfície metálica com íman ou em guia DIN através dos seus acessórios de fixação específicos.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436039001

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.40

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436039001

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

60.00

LARGURA DA EMBALAGEM

405.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

55.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1323.04

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.40

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM