Kit personalizable de doble apertura y cepillo, 8 schukos y 4 elementos vacíos blanco Simon 400 Indesk Duo

REF. **46604000-130**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Entre los productos para empotrar en mobiliario de la serie Simon 400 Indesk Duo destaca el Kit dentro de la mesa personalizable con tapa con dos aperturas y cepillos, ocho bases de enchufe schukos y cuatro elementos vacíos en color blanco con intensidad de 16 A y voltaje de 250 V~. ¿Por qué? Quizá por la calidad del envolvente de acero pintado, perfil de aluminio anodizado, tapas y sujeciones en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos de su estructura, un seguro de vida para evitar la propagación de llama y la baja toxicidad de humos en caso de incendios. Pero no acaban aquí sus ventajas. Este kit cuenta con conector figura Wieland® gst18i con tres polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm, resistencia de aislamiento de >5 MO a 500 V y rigidez dieléctrica sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante un minuto. Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 Indesk Duo.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfiles precableados, envolvente, garras de fijación, derivación en T de 3 polos con 1 entrada macho y 2 salidas hembra y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002759

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de la tapa protectora y la salida de cableado mediante cepillo

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60°C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
4

FORMATO
Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP30

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN
Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

RAL
9016

NÚMERO DE ENTRADAS TRASERAS
4

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
318 x 175 mm (± 2mm)

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
8 bases para circuito de corriente estandar

VERSIÓN
6 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACCESO AL CABLEADO
Con cepillo

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 20 y 40 mm

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA
2

EXTINCIÓN (ºC)
+70 ºC (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante apriete lateral de garras suministradas con el cerramiento. Posibilidad opcional de sujetar el gabinete con tornillos a través de los orificios provistos en los lados del chasis del gabinete.

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar en mobiliario.

ORIENTACIÓN DE APERTURA
A 45° y 135°

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN
Mediante garras suministradas o tornillos en los orificios disponibles

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS
Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053197202

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
3.40

PESO NETO DEL PRODUCTO
3.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053197202

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
370.00

ANCHO EMBALAJE
135.00

LONGITUD EMBALAJE
200.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
9990000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
3.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM