Kit personalizável com tampa e escova, carregador 2xUSB, 4 schukos e 1 elemento vazio branco Simon 400 Indesk

REF. **44624000-130**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tanto os particulares em suas residências quanto os profissionais em suas empresas buscam a máxima segurança das instalações elétricas embutidas em mobiliário. Neste sentido, ambos podem confiar no Kit integrado na mesa personalizável com tampa e escova, carregador 2xUSB, quatro bases de tomada schuko e um elemento vazio em cor branca da série Simon 400 Indesk. Sua estrutura contém envoltório em aço pintado, perfil de alumínio anodizado, tampas e fixações em termoplástico autoextinguível e livre de halógenos, toda uma segurança em caso de incêndios. Este produto é compatível com todas as funções dessa gama e conta com um conector Wieland® gst18i com três polos macho aéreo com cabo patch de 22 cm. Com uma intensidade de 16 A e um voltagem de 250 V~, sua resistência de isolamento é de >5 MO a 500 V e sua rigidez dielétrica não precisa de perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, envolvente, garras de fixação e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto este deve ser combinado com as funções da Simon 400 (ref. 400XXXXX-03X)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS
Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS
Sim, graças à inclusão da tampa protetora e é saída de cablagem através de escova

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60° C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1

FORMATO
Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP30

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60° C

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO
Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

RAL
9016

NÚMERO DE ENTRADAS TRASEIRAS
1

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
318 x 175 mm (± 2mm)

NÚMERO DE TOMADAS
4 bases para circuito de corrente padrão

NÚMERO DE CARREGADORES USB
1

VERSÃO
6 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO
Com escova

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)
Entre 20 e 40 mm

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA
1

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de aperto lateral das garras fornecidas com o envolvente. Opcionalmente, é possível fixar o envolvente através de parafusos nos orifícios disponáveis nas laterais da estrutura do envolvente.

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar em móveis.

ORIENTAÇÃO DE ABERTURA
A 45°

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2014/30/UE EMC;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50173-1:2011;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;EN 60950-1:2006;EN 60950-1:2006 A11:2009;EN 60950-1:2006 A1:2010;EN 60950-1:2006 A12:2011;EN 60950-1:2006 A2:2011*3;ETSI-EN 301489-34 V1.4.1;IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053273579

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
2.40

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
2.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053273579

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
90.00

LARGURA DA EMBALAGEM
187.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
340.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
5722200.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
2.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM