

Luminaire étanche 789 36W 5500K 1200

RÉF. 78937033-885



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Luminaires étanches pour applications type parkings, garages et zones techniques, conçus pour fournir un éclairage uniforme et confortable dans les zones de circulation. Design linéaire avec diffuseur opale de haute uniformité pour une distribution homogène de la lumière, minimisant les ombres et les éblouissements. Câblage pass-through et double connecteur inclus, permettant une installation continue de jusqu'à 10 luminaires par ligne. Type d'installation : En saillie. Optique : 120. Température de couleur : 5500K. Puissance : 36W. Lumens : 3600lm. Efficacité : 100lm/w. Degré de protection IP : IP65. Alimentation : 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensions : 1265 mm x 65 mm x 65 mm.

APPLICATION

Éclairage de parking, Éclairage
général, Éclairage
industriel, Parking

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IK

08

CLASSIFICATION IP

IP65

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-25...+40

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

CONTRÔLE

On/Off

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

100 lm/W

LUMENS (LM)

3600 lm

OPTIQUES

Générale

PUISSANCE (W)

36 W

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Saillie / Mur

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053440278	POIDS NET DU PRODUIT 0.76	LONGUEUR EMBALLAGE 1320.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053440278	VOLUME EMBALLAGE 89100000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 225.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 10.20
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.85	LARGEUR EMBALLAGE 300.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.76
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM